

# 台中文心機房 Taichung Wenshin IDC

## Tier II Design

台中市位於台灣西半部中央，台中文心機房建置於台中精華區，是中華電信堅持高品質服務的專業級機房，機房電力及空調以認證機房規格打造，且提供24小時維運服務，不僅是南北二地企業異地備援資料中心的最佳選擇，也是GSN中部機房據點，可作為中台灣台商布局兩岸三地國際貿易、電子商務，以及外商投資中台灣數位經濟產業的最佳基石。

Located in the central business district of Taichung City, Wenshin IDC, followed the Tier II design, is the best foundations for local enterprises to open up domestic or overseas markets. It also supports global companies to stabilize their investments in central Taiwan.

### 中部地區最大的資料中心，提供7x24全天候維運服務

The largest data center in central Taiwan with 7x24 operation and maintenance services.

### 提供辦公空間與機房整合租用，可做為異地備援辦公室

Office space is applicable for tenants to develop their BCP sites.

### 設置本公司網路骨幹主節點，具有高速、大頻寬優勢

Equipped with HiNet domestic backbone node to serve great advantages of internet connection.



# 台中市南屯區 Nantun District, Taichung City

- 3分鐘可達捷運文心森林公園站  
3 minutes from MRT Wenxin Forest Park Station
- 15分鐘可達高鐵台中站  
15 minutes from HSR Taichung Station
- 20分鐘可達台中火車站  
20 minutes from TRA Taichung Station
- 30分鐘可達台中國際機場  
30 minutes from Taichung International Airport

設施 Facility	
建物 Building	地上10層、地下2層，建築面積320坪 1,058+ sq. meter of building. 10 floors and 2 underground floors of data center building.
容量 Capacity	200機櫃 / racks
地板載重 Floor Loading	1,000 kg/m <sup>2</sup>
耐震 Seismic Rating	338 gal (耐震6級)
高架地板高度 Raised Floor Height	35~50cm
機櫃規格 Rack Size	45U (120cm x 60cm) / 42U (90cm x 60cm)

網路及服務 Connectivity & Service	
網路 Networks	HiNet骨幹節點 HiNet backbone nodes
進線孔及樓內路徑 Diversity	單進線孔、樓內單路由 1 entry point with single in-building path
其他固網進線 Carrier Availability	專案申請 / Project application
雲端服務接取 Cloud Access	N/A
智慧幫手 Smart Hands	7x24

安全 Security	
保全人員 Security Officers	7x24
監視錄影 Cameras	24小時監視錄影，出入口影像保存6個月 其他影像保存3個月 24-hour surveillance video, 6 months for entrance and exit images, 3 months for other images
門禁管控 Access Control	門禁卡與生物特徵辨識管制 Key cards and biometric scanners
火警偵測 Fire Detection	VESDA極早期預警智能探測器
滅火類型 Fire Suppression	NAF氣體式自動滅火系統

電力 Power	
發電機 Generator	N+1
不斷電系統 UPS	2N
電力供應 Power Provision	標準機櫃雙迴路供電共 2-4KW Support 2-4KW primary and redundant configurations for standard racks.
儲油運轉時間 Fuel Storage	48 小時 (依機房負載情況而定) 48 hours (depends on the loading)
機櫃電源排插規格 Rack PDU Spec	NEMA L5-20R / L6-30R

## 認證標章



IDC官網

\* 機房規格及認證以各機房現場實際提供資料為準 All specs and certificates are subject to the actual info provided by each data center.