

桃園富國機房 Taoyuan Fuguo IDC

Tier II Design



桃園市毗鄰臺北都會區，且擁有臺灣規模最大的國際機場，桃園區為桃園市政府所在地，是桃園市重要的政治、經濟、文化以及交通中心；桃園富國機房鄰近國道一號及國道二號交流道，是大台北地區企業異地備援機房最近、最便捷的選擇。

Located next to Taipei area and owning the largest international airport, Taoyuan is one of the most convenient cities in Taiwan. Fuguo IDC is close to multiple highway interchanges, making it the perfect DR site for enterprises in Taipei area.

設置本公司傳輸、網路骨幹及海纜節點，提供最順暢、寬廣的頻寬資源

Equipped with HiNet domestic backbone and IPLC nodes. Serve great advantages of internet connection.

機房電力及空調以認證機房規格打造，並提供7x24全天候維運服務

The electricity and air conditioning are built with certified specifications. Provide 7x24 operation and maintenance services.

中華電信具20年以上IDC專業服務經驗，多次獲Frost & Sullivan 台灣最佳資料中心服務業者獎

CHT has 20+ years of IDC professional service experience. Won the Taiwan Data Center Services Provider of the Year by Frost & Sullivan Best Practices Awards many times.



桃園市桃園區 Taoyuan District, Taoyuan City

- 15分鐘車程，可抵達桃園火車站
15 minutes from TRA Taoyuan Station
- 18分鐘車程，可抵達高鐵桃園站
18 minutes from HSR Taoyuan Station
- 15分鐘車程可抵達桃園國際機場
15 minutes from Taoyuan International Airport

設施 Facility	
建物 Building	地上8層、地下3層 8 floors and 3 underground floors of data center building.
容量 Capacity	300櫃以上 / 300 racks
地板載重 Floor Loading	500 kg/m ²
耐震 Seismic Rating	179 gal
高架地板高度 Raised Floor Height	30~45cm
機櫃規格 Rack Size	45U(95cm x 60cm) / 42U(120cm x 60cm)

網路及服務 Connectivity & Service	
網路 Networks	HiNet骨幹節點、資料中心互連服務(DCI) HiNet backbone nodes, DCI (Data center Interconnect)
進線孔及樓內路徑 Diversity	雙進線孔、且樓內路由分散 2 entry points with diverse in-building paths
其他固網進線 Carrier Availability	專案申請 / Project application
雲端服務接取 Cloud Access	N/A
智慧幫手 Smart Hands	7x24

安全 Security	
保全人員 Security Officers	7x24
監視錄影 Cameras	24小時監視錄影，出入口影像保存6個月 其他影像保存3個月 24-hour surveillance video, 6 months for entrance and exit images, 3 months for other images
門禁管控 Access Control	門禁卡與生物特徵辨識管制 Key cards and biometric scanners
火警偵測 Fire Detection	VESDA極早期預警智能探測器
滅火類型 Fire Suppression	INERGEN氣體式自動滅火系統

電力 Power	
發電機 Generator	N+1
不斷電系統 UPS	N+1
電力供應 Power Provision	標準機櫃雙迴路供電共 3KW Support 3KW primary and redundant configurations for standard racks.
儲油運轉時間 Fuel Storage	56 小時 (依機房負載情況而定) 56 hours (depends on the loading)
機櫃電源排插規格 Rack PDU Spec	NEMA L5-30R / L6-30R

認證標章



IDC官網

* 機房規格及認證以各機房現場實際提供資料為準 All specs and certificates are subject to the actual info provided by each data center.